



your local global brand

Gulf Formula FS 5W-30

Szintetikus személyautó motorolaj

A **Gulf Formula FS 5W-30** a legújabb generációjú szintetikus személyautó motorolaj, amit azon összes Ford járműre vonatkozó szigorú előírásoknak történő megfelelésre terveztek, melyek megfelelnek a jelenlegi EURO 4 és EURO 5 emissziós normáknak és a legújabb Ford WSS-M2C913-C specifikáció által jóváhagyott minőségű olajokat igényelnek. A továbbfejlesztett összetételű **Gulf Formula FS 5W-30** kiemelkedő védelmet nyújt a kopás, a lerakódás és az iszapképződés ellen továbbá üzemanyag megtakarítást biztosít.

A **Gulf Formula FS 5W-30** kiemelkedő hőoxidációs stabilitással rendelkezik, ami lassítja az olaj oxidációját, így lehetővé teszi a megnövelt olajcsere intervallumot. A sűrűlódásmódosítókkal kiegészített továbbfejlesztett összetétel kitűnő üzemanyag-megtakarítás biztosít, és a csökkentett káros anyag kibocsátás miatt környezetbarát. A csökkentett lerakódás és iszapképződés a motorban és a turbófeltöltőben biztosítja a névleges teljesítményt és nyomatékot, illetve a kiváló kopásvédelmi technológia magasabb kopás elleni védelemhez vezet. A kivételes Stay-in-Grade teljesítmény megbízható kenőképességet biztosít még nagyobb terhelés és magasabb működési hőmérsékletek esetén is, és a kiemelkedő alacsony hőmérsékleti folyékonyság segíti a hidegindítást, és már beindításkor védelmet nyújt a kopások ellen.

A **Gulf Formula FS 5W-30** a legújabb Ford modellekhez alkalmas, melyek Ford WSS-M2C913-C minőségű olajokat igényelnek, és azon személyautók és könnyű járművek benzín és dieselmotorjaihoz, melyek kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy képesek legyenek az ACEA A5/B5-nek megfelelő alacsony sűrűlódású és alacsony viszkozitású olajok használatra.

Megjegyzés: A **Gulf Formula FS 5W-30 NEM** megfelelő a közvetlen befecskendezésű diesel motoroknál, melyek VW 505 01-nek és/vagy WSS-M2C917-A-nak megfelelő olajokat igényelnek.

<u>Tulajdonságok:</u>	<u>Szabványok:</u>	<u>Paraméterek:</u>	<u>Jóváhagyások:</u>
SAE viszkozitási osztály	SAE J300	5W-30	Megfelelt: ACEA A5/B5 Ford M2C 913-C
Sűrűség @ 15°C	ASTM D4052	843 kg/m ³	
Viszkozitás @ 40°C	ASTM D7042	50.7 mm ² /s	
Viszkozitás @ 100°C	ASTM D7042	9.4 mm ² /s	
Viszkozitás CCS @ -30°C	ASTM D5293	3790 cP	
Viszkozitási index	ASTM D2270	172	
Lobbanás (COC)	ASTM D92	233°C	
Dermedéspont	ASTM D97	-39°C	
TBN	ASTM D2896	8.5 mgKOH/g	
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	0.8 wt %	

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrés technika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211

H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261