



your local global brand

# Gulf Formula GVX 5W-30

## Teljesen szintetikus személyautó motorolaj (Mid SAPS)

A **Gulf Formula GVX 5W-30** a legújabb alacsony káros anyag kibocsátású szintetikus motorolaj üzemanyag takarékosági hitelesítéssel, ami kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy megfeleljen a Volkswagen személyautók teljes kínálatára vonatkozó előírásoknak. Gondosan kiválasztott szintetikus bázisolajokból és a SAPS (szulfáthamu, foszfor és kén) előírásoknak megfelelő továbbfejlesztett adaléktechnológia alkalmazásával kialakítva, hogy teljesen kompatibilis legyen a legtöbb modern DPF-el (dízel részecskeszűrő) és gázolaj katalitikus konverterrel. A **Gulf Formula GVX 5W-30** segít a legújabb generációjú benzin és dieselmotorok kipufogógáz utókezelő rendszer élettartamának a meghosszabbításában és hatékonyságuk megtartásában. A **Gulf Formula GVX 5W-30** úgy lett kialakítva, hogy kiváló teljesítményt nyújtson az üzemanyag takarékosággal párhuzamosan, a kiterjesztett olajcsere intervallumok érdekében.

A **Gulf Formula GVX 5W-30** alacsony hamutartalma csökkenti a szilárd részecskék felhalmozódást a DPF-ekben és segít növelni azok élettartamát. A Mid SAPS technológia csökkenti a katalizátorok mérgezését és degradációját, valamint meghosszabbítja az utókezelő rendszer eszközeinek élettartamát és a kimagasló hőoxidációs stabilitás csökkenti a lerakódás és iszapképződést, illetve lehetővé teszi a kiterjesztett olaj élettartamot. A kivételes alacsony hőmérsékleti folyékonyág elősegíti a hidegindítást és már a beindítás pillanatában védelmet nyújt a kopások ellen, valamint a kiváló kopásvédelmi tulajdonság megvédi a motort a kopástól és lehetővé teszi a kiterjesztett motor élettartamot. A kedvező súrlódási tulajdonságok tartós üzemanyag takarékoságot eredményeznek.

A **Gulf Formula GVX 5W-30** minden Volkswagen típusú személyautó benzin és dieselmotorjához ajánlott, beleértve az EURO 4 emissziós normáknak megfelelő legújabb járműveket, melyek a legfejlettebb VW 504 00 / 507 00 minőségi olajokat igényelnek a hosszú távú szerviz intervallumhoz. A **Gulf Formula GVX 5W-30** erősen ajánlott a legújabb nagy teljesítményű személyautók és furgonok benzin és dieselmotorjaihoz, melyek olyan kipufogógáz utókezelő eszközökkel vannak ellátva, mint a részecskeszűrők, katalitikus konverterek, kipufogógáz újrakeringető rendszerek (EGR) stb., illetve amelyek ACEA A3/B4 minőségi olajokat igényelnek.

<u>Tulajdonságok:</u>	<u>Szabványok:</u>	<u>Paraméterek:</u>	<u>Ióvähagyások:</u>
SAE viszkozitási osztály	SAE J300	5W-30	<b>Ióvähagyott:</b> VW 504.00/507.00 <b>Megfelelt:</b> ACEA A3/B4 BMW Longlife-04 MB 229.51
Sűrűség @ 15°C	ASTM D4052	842 kg/m <sup>3</sup>	
Viszkozitás @ 40°C	ASTM D7042	72.3 mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitás @ 100°C	ASTM D7042	11.8 mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitás CCS @ -30°C	ASTM D5293	6200 cP	
Viszkozitási index	ASTM D2270	160	
Lobbanás (COC)	ASTM D92	220°C	
Dermedéspont	ASTM D97	-45°C	
TBN	ASTM D2896	6.0 mgKOH/g	
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	0.62 wt %	

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrőtechnika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211  
H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261