



your local global brand

# Gulf Formula PCX 5W-30

## Katalizátor kompatibilis szintetikus személyautó motorolaj

A **Gulf Formula PCX 5W-30** a legfejlettebb nagyteljesítményű személyautó motorolaj, ami szintetikus bázisolajokból és csúcstechnológiájú adaléktechnológia segítségével lett kifejlesztve, hogy üzemanyag megtakarítást nyújtson és meghosszabbítsa az emissziócsökkentő rendszerek élettartamát és fenntartsa azok hatékonyságát. A **Gulf Formula PCX 5W-30** teljesen kompatibilis a Diesel Particulate Filter (DPF, dízel részecskeszűrő) és a Gasoline Three Way Catalyst (TWC, három utas benzin katalizátorral), és speciálisan úgy lett kifejlesztve, hogy túlteljesítse a PSA Peugeot Citroën és más OEM-ek ACEA C2 típusú olajokra vonatkozó szerviz előírásait.

A **Gulf Formula PCX 5W-30** alacsony SAPS (szulfáthamu, foszfor és kén) olajformula meghosszabbítja a DPF és a TWC élettartamát és fenntartja azok hatékonyságát. A kimagasló hőoxidációs stabilitás ellenáll az olaj elsavasodásának és így lehetővé teszi a kiterjesztett olajcsere intervallumot, és az aktív tisztítószeres csökkenti a lerakódás és iszapképződést, valamint tisztán tartják a motort. A kedvező sűrűlátsági tulajdonságok tartós üzemanyag takarékoskosságot biztosítanak (ACEA C2) összehasonlítva az ásványi motorolajokkal és a kitűnő kopásgátló technológia felsőbbrendű kopás elleni védelemhez vezet. A kivételes Stay-in-Grade teljesítmény megbízható kenőképességet biztosít még nagyobb terhelés és magasabb működési hőmérsékletek esetén is és a kiemelkedő alacsony hőmérsékleti folyékonyság segíti a hidegindítást, és beindításkor védelmet nyújt a kopás ellen.

A **Gulf Formula PCX 5W-30** a legújabb generációjú Peugeot és Citroën személyautókhöz, SUV-okhoz és könnyű furgonokhoz alkalmas, melyeknél a PSA Peugeot Citroën B71 2290 specifikációnak megfelelő olajok vannak előírva illetve a modern, nagyteljesítményű személyautók és könnyű járművek benzin és dieselmotorjaihoz, melyek DPF-el és TWC-vel vannak szerelve és katalizátor kompatibilis, üzemanyag-takarékos, ACEA C2 specifikációnak megfelelő olajat igényelnek. Szintén alkalmas az API SM/CF jóváhagyásnak megfelelő olajokat igénylő észak-amerikai és japán személyautókhöz.

**!! Ezek az olajok alkalmatlanok lehetnek néhány motornál (egyeztessen a szervízkönyvvel/kézikönyvvel).**

<b>Tulajdonságok:</b>	<b>Szabványok:</b>	<b>Paraméterek:</b>	<b>Jóváhagyások:</b>
SAE viszkozitási osztály	SAE J300	5W-30	<b>Megfelelt:</b> <b>ACEA A5/B5, C2</b> <b>API SM/CF</b> <b>Renault RN 0700</b> <b>PSA Peugeot Citroën B71 2290</b>
Sűrűség @ 15°C	ASTM D4052	855 kg/m <sup>3</sup>	
Viszkozitás @ 40°C	ASTM D7042	59.6 mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitás @ 100°C	ASTM D7042	10.3 mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitás CCS @ -30°C	ASTM D5293	6240 cP	
Viszkozitási index	ASTM D2270	162	
Lobbanás (COC)	ASTM D92	226°C	
Dermedéspont	ASTM D97	-39°C	
TBN	ASTM D2896	7.4 mgKOH/g	
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	0.78 wt %	

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrőtechnika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211

H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261