



your local global brand

Gulf Formula RNX

Katalizátor kompatibilis személyautó motorolaj

A **Gulf Formula RNX** egy szintetikus, katalizátor kompatibilis személyautó motorolaj, mely a legmodernebb adalék vegyészeti segítségével lett kialakítva, megfelelve az Euro IV normák előírásainak megfelelő járművek alacsony SAPS-ra vonatkozó (szulfáthamu, foszfor és kén) előírásoknak. Kizárólagosan azon személyautók és furgonok nagyteljesítményű benzín és diesel motoraiban való használatra lett kifejlesztve, melyek alacsony SAPS tartalmú, több mint 3.5 mPa.s HTHS olajokat igényelnek és Diesel Particulate Filter-rel (DPF, dízel részecskeszűrő) és Three Way Catalyst-tal (TWC, három utas katalizátorral) vannak szerelve. Ez az olaj meghosszabbítja élettartamukat és fenntartja a hatékonyságukat ezeknek az utókezelő berendezéseknek. Kivételes kopásvédelmet biztosít és minimalizálja a lerakódásokat a motorban és a turbófeltöltőben. Úgy lett kifejlesztve, hogy túlteljesítse az ACEA C4 típusú olajokat igénylő Renault és más OEM-ek legújabb modelljeire vonatkozó szerviztöltési előírásokat.

Jellemzők és előnyök:

- Alacsony hamutartalma csökkenti a szilárd részecskék felhalmozódást a diesel autókban használt DPF-ekben.
- A legújabb adaléktechnológia és az aktív tisztítószer csökkenti a lerakódás- és iszapképződést és a korommal kapcsolatos olajsűrűsödést, ezáltal megnöveli a motor élettartamát.
- A kimagasló hőoxidációs stabilitás ellenáll az olajlebomlásnak és így lehetővé teszi a kiterjesztett olajcsere intervallumot.
- A kiváló kopásgátló technológia felsőbbrendű kopás elleni védelemhez vezet.
- Az alacsony illékonyosság biztosítja az olajfogyasztás és az emisszió csökkenését.
- A kiemelkedő alacsony hőmérsékleti tulajdonság segíti a hidegindítást, és beindításkor védelmet nyújt a kopás ellen.

Alkalmazások:

- A legújabb Renault személyautókhoz, főleg a DPF-el szerelt diesel autókhoz és az Euro 4 emissziós normáknak megfelelőekhez, melyeknél a Renault RN 0720 specifikációnak megfelelő olajok vannak előírva.
- A legújabb generációjú nagyteljesítményű személyautók és könnyű járművek benzín- és dieselmotoraihoz, melyek DPF-el és TWC-vel vannak szerelve és katalizátor kompatibilis, ACEA C4 specifikációnak megfelelő olajokat igényelnek.
- Ezek az olajok alkalmatlanok lehetnek néhány motornál, melyek magas viszkozitási osztályú olajokat igényelnek vagy azokon a piacokon, ahol az üzemanyag kéntartalma magas (egyeztessen a szervizkönyvvel/kézikönyvvel).

Meets the following Specifications		5W-30
ACEA C4		x
Has the following Approvals		
Renault RN 0720		x
Typical Properties		
Test Parameters	ASTM Method	Typical Values
Viscosity @ 100 °C, cSt	D 445	11.6
Viscosity Index	D 2270	168
Flash Point, °C	D 92	210
Pour Point, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.1
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.853
Sulphated Ash, %wt	D 874	0.4
Phosphorus, %wt	D 4927	0.045
Sulphur, %wt	D 4927	0.19

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrőtechnika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211

H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261