



your local global brand

Gulf Pride 2T

Kétütemű motorkerékpár olaj

A **Gulf Pride 2T** egy magas teljesítményű kenőanyag, ami változatos alkalmazásokban használt kétütemű benzinmotorokhoz alkalmas. A **Gulf Pride 2T** kiváló minőségű bázisfolyadékokból van keverve és gondosan válogatott adalékokkal van megerősítve, hogy megfelelő motorvédelmet és tisztaságot nyújtson a kétütemű motorok számára. A Gulf Pride 2T megfelel az API TC és JASO FB nemzetközi szabványoknak.

A **Gulf Pride 2T** kitűnő kenőképességi védelmet nyújt a dugattyúk és más motoralkatrészek idő előtti kopása ellen. Bizonyított adaléktechnológiája védelmet biztosít a motor és a kipufogórendszer lerakódásai ellen. Alacsony hamutartalmú összetétele megakadályozza a motor kopogását és a gyertyaeltömődést. Benzinnel való könnyű keverhetősége stabil, homogén keveréket képez még alacsony környezeti hőmérséklet esetén is.

A **Gulf Pride 2T** alkalmas API TC és JASO FB minőségű olajokat igénylő kétütemű motorkerékpárokhoz és robogókhoz. Megfelelő olaj-befecskendezéses és előkevert kenési rendszerekhez. (Kövesse a gyártó által megadott olaj-üzemanyag arány előírásokat!) Szintén alkalmas számos berendezés kétütemű motorjaihoz.

Specifications: Meets: API TC, JASO FB		
Properties:	Test Methods:	Typical Values:
Density @ 15°C	ASTM D4052	883 kg/m ³
Kinematic Viscosity @ 40°C	ASTM D445	70.2 mm ² /s (cSt)
Kinematic Viscosity @ 100°C	ASTM D445	9.3 mm ² /s (cSt)
Viscosity Index	ASTM D2270	110
Flash Point (COC)	ASTM D92	80°C
Pour Point	ASTM D97	-30°C
Total Base Number	ASTM D2896	1.26 mgKOH/g
Sulphated Ash	ASTM D874	0.05 wt %

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrőtechnika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211
H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261