



your local global brand

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-40

Nagyteljesítményű többfunkciós STOU (univerzális traktorolaj) kenőanyag

A **Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-40** egy többfunkciós traktor kenőanyag, ami a modern mezőgazdasági berendezések széles választékában való használatra lett tervezve. A **Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-40** speciálisan válogatott bázisolajok és továbbfejlesztett adalékcsoomag keveréke annak érdekében, hogy megbízható teljesítményt nyújtson a mezőgazdasági alkalmazások széles köréhez. Ez a nagyteljesítményű STOU olaj megfelelő a mezőgazdaságban üzemelő benzin- és dízelmotorokhoz, hagyományos fogaskerékajtásokhoz, terhelés alatt kapcsolható sebességváltókhoz, hidrosztatikus sebességváltókhoz, hidraulikákhoz, differenciálművekhez, szervokormány rendszerekhez és olajfürdős fékekhez.

A **Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-40** többfunkciós képessége alkalmassá teszi a legtöbb mezőgazdasági berendezés kenőanyag előírásaihoz, ezzel csökkentve a készletet és a helytelen alkalmazás esélyét. A jó hőoxidációs stabilitás és a hatékony tisztító / diszpergens hatás meggátolja az iszap és lerakódás képződést, ezzel biztosítja a motor tisztaságát. Védi a fogaskerekeket, a váltókat és a csapágyakat a kopástól, és a korróziótól. Sima (rángatás mentes) hidraulikus működést biztosít. A kitűnő korróziógátló tulajdonság védelmet nyújt az összes munkaalkatrész számára. A jó alacsony hőmérsékleti tulajdonság alacsony kopást és tökéletesített hidraulika működést biztosít már indításkor.

A **Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-40** alkalmas a legtöbb traktor és más mezőgazdasági berendezés benzin és dízelmotorjához és sebességváltó/hidraulika rendszeréhez. Más mezőgazdasági berendezéshez, beleértve az olajfürdős fékeket, terhelés alatt kapcsolható sebességváltókat, hidrosztatikus sebességváltókat, szervokormány rendszereket és hagyományos fogaskerékajtásokat.

Specifications:		
Meets: API CF-4/CF/SF, API GL-4, Massey Ferguson 1144/1145 John Deere J27C, Allison C-4, ZF TE ML 06B/07B		
Properties:	Test Methods:	Typical Values:
SAE Viscosity Grade	SAE J300	15W-40
Density @ 15°C	ASTM D4052	887 kg/m ³
Kinematic Viscosity @ 40°C	ASTM D445	106 mm ² /s (cSt)
Kinematic Viscosity @ 100°C	ASTM D445	14.4 mm ² /s (cSt)
Viscosity Cold-Cranking Simulator @ -20°C	ASTM D5293	6906 mPa.s (cP)
Viscosity Index	ASTM D2270	139
Flash Point (COC)	ASTM D92	232°C
Pour Point	ASTM D97	-33°C
Total Base Number	ASTM D2896	10.7 mgKOH/g
Sulphated Ash	ASTM D874	1.38 wt %

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrőtechnika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211
H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261