



your local global brand

Gulf Superfleet Supreme 10W-40

Extra nagyteljesítményű diesel motorolaj

A **Gulf Superfleet Supreme 10W-40** egy extra nagyteljesítményű diesel motorolaj (XHPD) amely a modern, alacsony káros anyag kibocsátású diesel motorokhoz lett kifejlesztve, beleértve azokat is, amelyek kipufogógáz visszavezetési rendszerekkel (EGR) vannak felszerelve. A **Gulf Superfleet Supreme 10W-40** megfelel az összes vezető európai, amerikai és japán motorgyártó legújabb elvárásainak. Kivételes védelmet és meghosszabbított motorélettartamot nyújt az alacsony vagy magas kéntartalmú gázolajjal üzemelő diesel motorok számára. A **Gulf Superfleet Supreme 10W-40** válogatott bázisolajokból és új generációs adalékokból lett kifejlesztve.

A **Gulf Superfleet Supreme 10W-40** kiemelkedő hőoxidációs stabilitással rendelkezik, ami csökkenti a lerakódásokat és megakadályozza az olaj besűrűsödést. A kitűnő koromkezelő képesség véd a korom által okozott viszkozitás növekedés és kopás ellen. A magas nyírószilárdság biztosítja a viszkozitás megtartását magas hőmérsékleten illetve csökkenti az olajfogyasztást és a kopást. A kiemelkedő korrózió elleni védelem segít a motor tartósságának fenntartásában. A kiváló TBN mutatók segítenek ellenállni a kipufogógázok ártalmas hatásainak és megnövelik az olaj élettartamát.

A **Gulf Superfleet Supreme 10W-40** alkalmas a közúti alkalmazásokban használatos turbófeltöltős és szívódiesel motorokhoz, beleértve az EGR rendszerrel ellátottakat, valamint a 2002-ben bevezetett US 2004 emissziós normáknak megfelelőeket is. Szintén alkalmasak azon EURO IV-es járművekhez, amelyek nem igényelnek alacsony SAPS (szulfáthamu, foszfor és kén) olajat (nincsenek diesel részecskeszűrővel szerelve), valamint az EURO III-nak és az előző emissziós normáknak megfelelő járművekhez. Alkalmazható minden, a bányászatban, építőiparban, mezőgazdaságban és más, nem közúti alkalmazásokban, használt nagyteljesítményű dieselmotorhoz.

| <u>Tulajdonságok:</u> | <u>Szabványok:</u> | <u>Paraméterek:</u> | <u>Ióvähagyások:</u> |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| SAE viszkozitási osztály | SAE J300 | 10W-40 | Ióvähagyott: API CI-4, MB-Approval 228.3 MAN M 3275, Volvo VDS-3 Renault Trucks RLD-2 Cummins CES: 20077/20078 MTU Oil Category 2 Megfelelt: ACEA E7, Global DHD-1 Mack EO-M Plus, Scania LDF-2 Caterpillar ECF-1a |
| Sűrűség @ 15°C | ASTM D4052 | 880 kg/m ³ | |
| Viszkozitás @ 40°C | ASTM D7042 | 98 mm ² /s | |
| Viszkozitás @ 100°C | ASTM D7042 | 14.5 mm ² /s | |
| Viszkozitás CCS @ -25°C | ASTM D5293 | 6100 cP | |
| Viszkozitási index | ASTM D2270 | 152 | |
| Lobbanás (COC) | ASTM D92 | 226°C | |
| Dermedéspont | ASTM D97 | -30°C | |
| TBN | ASTM D2896 | 11.3 mgKOH/g | |
| Szulfáthamu tartalom | ASTM D874 | 1.45 wt % | |

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrőtechnika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211

H-1095 Budapest, Soroksári út 110. Tel.: (1) 287-0588 Fax: (1) 323-2261