



your local global brand

Gulf Superfleet XLE 10W-40

Alacsony kéntartalmú (LOW SAPS) nagyteljesítményű szintetikus motorolaj

A **Gulf Superfleet XLE 10W-40** egy üzemanyag-takarékos, rendkívül nagyteljesítményű univerzális olaj, ami 100%-ban szintetikus technológiával készült.

Az egész évben rideg körülmények közt üzemelő, alacsony kéntartalmú gázolajat (max. 50 ppm) használó kis- és nagyteljesítményű haszongépjárművek nagy terhelésnek kitett dízelmotoraihoz lett kifejlesztve. A **Gulf Superfleet XLE 10W-40** a dízel részecskeszűrővel (DPF) felszerelt Euro-4-es, Euro-5-ös és a közelgő Euro-6-os motorokban való használatra lett kialakítva. Ez a termék szintén alkalmas EGR és/vagy SCR kezelőrendszerekkel ellátott járművekhez.

A **Gulf Superfleet XLE 10W-40** finomított szintetikus bázisolajokból lett kialakítva egy speciális adalékcsoomag hozzáadásával annak érdekében, hogy elérje a következő tulajdonságokat:

- Kitűnő hőoxidációs stabilitás
- Nagyon jó diszpergencia és detergencia
- Magas habzás-, kopás- és korróziógátló tulajdonságok
- Kiváló védelem a furattükrösödés ellen
- Kiterjesztett csereintervallum 150.000 km-ig
- Alkalmas részecskeszűrővel (DPF) felszerelt motorokhoz
- Üzemanyag-takarékosság

A **Gulf Superfleet XLE 10W-40** túlteljesíti a következő teljesítmény követelményeket:

Jóváhagyott:	MB-Approval 228.51 Mack EO-N	Volvo VDS-3 MAN M3477	Renault VI RLD-2 MTU Cat 3.1
Túlteljesíti:	ACEA A6/E7 MAN M3277 CRT™	Deutz DQC III-05 API CI-4	MAN M3271

<u>Tulajdonságok:</u>	<u>Szabványok:</u>	<u>Paraméterek:</u>	<u>Jóváhagyások:</u>
SAE viszkozitási osztály	SAE J300	10W-40	Jóváhagyott: MB-Approval 228.51 MAN M 3477 MTU Oil Category 3.1 Volvo VDS-3 Renault Trucks RXD Megfelelt: ACEA E6/E7 MAN M 3271-1 Deutz DQC III-05
Sűrűség @ 15°C	ASTM D4052	863 kg/m ³	
Viszkozitás @ 40°C	ASTM D445	98 mm ² /s	
Viszkozitás @ 100°C	ASTM D445	14.5 mm ² /s	
Viszkozitás CCS @ -25°C	ASTM D2983	7000 cP	
Viszkozitási index	ASTM D2270	145	
Lobbanás (COC)	ASTM D92	>201°C	
Dermedéspont	ASTM D97	-30°C	
TBN	ASTM D2896	10.1 mgKOH/g	
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	0.8 wt %	

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.



UNIFILTER Szűrés technika Kft.

H-3300 Eger, Mester u. 8. Tel.: (36) 424-136 Fax: (36) 510-211
H-1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Tel./Fax: (1) 287-0588